

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção: Boucle

Composição: 80% Sisal; 20% Lã

Peso Pêlo: 2300 g/m<sup>2</sup>

Peso Total: 2585 g/m<sup>2</sup>

Altura Pêlo: 8.7 mm

Altura Total: 9 mm

Revestimento: Latex

Resistência da cor à luz: ---

Resistência da cor à fricção: ---

Reação ao fogo: Ffl

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción: Boucle

Composición: 80% Sisal; 20% Lana

Peso Hilo: 2300 g/m<sup>2</sup>

Peso Total: 2585 g/m<sup>2</sup>

Altura Hilo: 8.7 mm

Altura Total: 9 mm

Acabado: Latex

Solidez de los colores a la luz: ---

Solidez de los colores a la frotación: ---

Reacción al fuego: Ffl

## TECHNICAL INFORMATION

Construction: Boucle

Composition: 80% Sisal; 20% Wool

Pile Weight: 2300 g/m<sup>2</sup>

Total Weight: 2585 g/m<sup>2</sup>

Pile Height: 8.7 mm

Total Height: 9 mm

Backing: Latex

Colour fastness to light: ---

Colour fastness to rubbing: ---

Reaction to fire: Ffl

## APRESENTAÇÃO

Largura: 4m

## PRESENTACIÓN

Ancho: 4m

## PRESENTATION

Width: 4m

## COLOCAÇÃO

Pavimentos planos, secos e limpos.

## COLOCACIÓN

Sobre suelo liso, seco y limpio.

## INSTALLATION

Plain, dry and clean surface.

## LIMPEZA

Diária: Aspirador

Ocasional: Limpeza Profissional

## LIMPIEZA

Diária: Aspirador

Periodica: Limpieza Profesional

## CLEANING

Regular: Vacuum cleaning

Occasional: Professional Cleaning

\* Os valores apresentados têm uma tolerância de ±10% | Los valores tienen una tolerancia de ±10% | The presented values have a tolerance of ±10%  
De acordo com a Norma EN 1307:2016 | De acuerdo con la Norma EN 1307:2016 | According to EN 1307:2016

