

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção: Boucle

Composição: 50% Lã; 50% Sisal

Peso Pêlo: 2000 g/m<sup>2</sup>

Peso Total: 2700 g/m<sup>2</sup>

Altura Pêlo: 8.1 mm

Altura Total: 8.5 mm

Revestimento: Juta

Resistência da cor à luz: 3

Resistência da cor à fricção: 4

Reação ao fogo: Ffl

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción: Boucle

Composición: 50% Lana; 50% Sisal

Peso Hilo: 2000 g/m<sup>2</sup>

Peso Total: 2700 g/m<sup>2</sup>

Altura Hilo: 8.1 mm

Altura Total: 8.5 mm

Acabado: Yute

Solidez de los colores a la luz: 3

Solidez de los colores a la frotación: 4

Reacción al fuego: Ffl

## TECHNICAL INFORMATION

Construction: Boucle

Composition: 50% Wool; 50% Sisal

Pile Weight: 2000 g/m<sup>2</sup>

Total Weight: 2700 g/m<sup>2</sup>

Pile Height: 8.1 mm

Total Height: 8.5 mm

Backing: Jute

Colour fastness to light: 3

Colour fastness to rubbing: 4

Reaction to fire: Ffl

## APRESENTAÇÃO

Largura: 4m

## PRESENTACIÓN

Ancho: 4m

## PRESENTATION

Width: 4m

## COLOCAÇÃO

Pavimentos planos, secos e limpos.

## COLOCACIÓN

Sobre suelo liso, seco y limpio.

## INSTALLATION

Plain, dry and clean surface.

## LIMPEZA

Diária: Aspirador

Ocasional: Limpeza Profissional

## LIMPIEZA

Diária: Aspirador

Periodica: Limpieza Profesional

## CLEANING

Regular: Vacuum cleaning

Occasional: Professional Cleaning

\* Os valores apresentados têm uma tolerância de  $\pm 10\%$  | Los valores tienen una tolerancia de  $\pm 10\%$  | The presented values have a tolerance of  $\pm 10\%$   
De acordo com a Norma EN 1307:2016 | De acuerdo con la Norma EN 1307:2016 | According to EN 1307:2016

