

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção: Alcatifa em ladrilho, pelo argolado

Composição: 100% Polipropileno

Peso Pêlo: 420 g/m²

Peso Total: 3795 g/m²

Altura Pêlo: 2.4 mm

Altura Total: 5.5 mm

Revestimento: BBack

Resistência da cor à luz: 5-6

Reação ao fogo: Bfl-s1

Redução do impacto sonoro: 21 dB

Resistência Térmica: <0.15 m².K/W

TOG: <1.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción: Moqueta en loseta, fibra rizada

Composición: 100% Polipropileno

Peso Hilo: 420 g/m²

Peso Total: 3795 g/m²

Altura Hilo: 2.4 mm

Altura Total: 5.5 mm

Acabado: BBack

Solidez de los colores a la luz: 5-6

Reacción al fuego: Bfl-s1

Aislamiento a los ruidos de impactos: 21 dB

Resistencia Termica: <0.15 m².K/W

TOG: <1.5

TECHNICAL INFORMATION

Construction: Carpet in tiles, loop pile

Composition: 100% Polypropylene

Pile Weight: 420 g/m²

Total Weight: 3795 g/m²

Pile Height: 2.4 mm

Total Height: 5.5 mm

Backing: BBack

Colour fastness to light: 5-6

Reaction to fire: Bfl-s1

Impact sound reduction: 21 dB

Thermal Resistance: <0.15 m².K/W

TOG: <1.5

APRESENTAÇÃO

Largura: 0,50 x 0,50 m

PRESENTACIÓN

Ancho: 0,50 x 0,50 m

PRESENTATION

Width: 0,50 x 0,50 m

COLOCAÇÃO

Pavimentos planos, secos e limpos.

Colada na totalidade com ou sem feltro.

Recomendação: Usar cola acrílica em emulsão.

COLOCACIÓN

Sobre suelo liso, seco y limpio.

Pegamento en la totalidad, con o sin fieltro.

Recomendación: utilizar pegamento acrílico en emulsión.

INSTALLATION

Plain, dry and clean surface.

Glue in the totality, with or without felt.

Recommendation: Use acrylic glue in emulsion.

LIMPEZA

Aspirar duas vezes por semana.

Ocasional: Limpeza profissional.

LIMPIEZA

Pasar la aspiradora dos veces por semana.

Ocasional: limpieza profesional.

CLEANING

Vacuum cleaning twice a week.

Occasional: Professional cleaning.

* Os valores apresentados têm uma tolerância de ±10% | Los valores tienen una tolerancia de ±10% | The presented values have a tolerance of ±10%

** Os valores estão sujeitos a alterações | Los valores están sujetos a cambios | The values are subject to change

