

LYRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção: Alcatifa em Ladrilho,
Pelo Argolado

Composição: 100% PP

Peso Pêlo: 400 g/m²

Peso Total: 3.700 g/m²

Altura Pêlo: 2,9 mm

Altura Total: 5,9 mm

Revestimento: Betume / Polyflex

Resistência da cor à luz: 4,4

Resistência da cor à fricção: 5

Reação ao fogo: Cfl-s1

Resistência Térmica: 0,10 m2.K/W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción: Moqueta en Loseta,
Fibra Rizada

Composición: 100% PP

Peso Hilo: 400 g/m²

Peso Total: 3.700 g/m²

Altura Hilo: 2,9 mm

Altura Total: 5,9 mm

Acabado: Betún / Polyflex

Solidez de los colores a la luz: 4,4

Solidez de los colores a la frotación: 5

Reacción al fuego: Cfl-s1

Resistencia Térmica: 0,10 m2.K/W

TECHNICAL INFORMATION

Construction: Carpet in Tiles,
Loop Pile

Composition: 100% PP

Pile Weight: 400 g/m²

Total Weight: 3.700 g/m²

Pile Height: 2,9 mm

Total Height: 5,9 mm

Backing: Bitumen / Polyflex

Colour fastness to light: 4,4

Colour fastness to rubbing: 5

Reaction to fire: Cfl-s1

Thermal Resistance: 0,10 m2.K/W



PEGASUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção: Alcatifa em Ladrilho,
Pelo Argolado

Composição: 100% PP

Peso Pêlo: 850 g/m²

Peso Total: 3.800 g/m²

Altura Pêlo: 3,0 mm

Altura Total: 7,0 mm

Revestimento: Betume / Polyflex

Resistência da cor à luz: >5

Resistência da cor à fricção: >4,5

Reação ao fogo: Bfl-s1

Resistência Térmica: 0,09 m2.K/W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción: Moqueta en Loseta,
Fibra Rizada

Composición: 100% PP

Peso Hilo: 850 g/m²

Peso Total: 3.800 g/m²

Altura Hilo: 3,0 mm

Altura Total: 7,0 mm

Acabado: Betún / Polyflex

Solidez de los colores a la luz: >5

Solidez de los colores a la frotación: >4,5

Reacción al fuego: Bfl-s1

Resistencia Térmica: 0,09 m2.K/W

TECHNICAL INFORMATION

Construction: Carpet in Tiles,
Loop Pile

Composition: 100% PP

Pile Weight: 850 g/m²

Total Weight: 3.800 g/m²

Pile Height: 3,0 mm

Total Height: 7,0 mm

Backing: Bitumen / Polyflex

Colour fastness to light: >5

Colour fastness to rubbing: >4,5

Reaction to fire: Bfl-s1

Thermal Resistance: 0,09 m2.K/W



ORION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção: Alcatifa em Ladrilho,
Pelo Argolado

Composição: 100% PA tingida em massa

Peso Pêlo: 600 g/m²

Peso Total: 4.200 g/m²

Altura Pêlo: 3,5 mm

Altura Total: 7,2 mm

Revestimento: Betume / Polyflex

Resistência da cor à luz: >5

Resistência da cor à fricção: 4,5

Reação ao fogo: Bfl-s1

Resistência Térmica: 0,09 m2.K/W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción: Moqueta en Loseta,
Fibra Rizada

Composición: 100% PA teñida en masa

Peso Hilo: 600 g/m²

Peso Total: 4.200 g/m²

Altura Hilo: 3,5 mm

Altura Total: 7,2 mm

Acabado: Betún / Polyflex

Solidez de los colores a la luz: >5

Solidez de los colores a la frotación: 4,5

Reacción al fuego: Bfl-s1

Resistencia Térmica: 0,09 m2.K/W

TECHNICAL INFORMATION

Construction: Carpet in Tiles,
Loop Pile

Composition: 100% PA solution dyed

Pile Weight: 600 g/m²

Total Weight: 4.200 g/m²

Pile Height: 3,5 mm

Total Height: 7,2 mm

Backing: Bitumen / Polyflex

Colour fastness to light: >5

Colour fastness to rubbing: 4,5

Reaction to fire: Bfl-s1

Thermal Resistance: 0,09 m2.K/W



MEDIDA

0,50 x 0,50 m

MEDIDA

0,50 x 0,50 m

SIZE

0,50 x 0,50 m

COLOCAÇÃO

Pavimentos planos, secos e limpos.

COLOCACIÓN

Sobre suelo liso, seco y limpio.

INSTALLATION

Plain, dry and clean surface.

LIMPEZA

Diária: Aspirador

Ocasional: Champô diluído

LIMPIEZA

Diária: Aspirador

Periodica: Champú diluído

CLEANING

Regular: Vacuum cleaning

Occasional: Diluted shampoo with no fat residue.

* Os valores apresentados têm uma tolerância de ± 10% | Los valores tienen una tolerancia de ± 10% | The presented values have a tolerance of ± 10%

